

## 1. Technische Daten

ELEKTROMATEN		SE 5.24	SE 5.24 WS	SE 9.15	SE 9.20	SE 9.24	SE 9.24 WS
Baureihe		K650	K650	S650 S650E	S650 S650E	S650 S650E	S650 S650E
Abtriebsdrehmoment	Nm	50	50	90	90	90	90
Abtriebsdrehzahl	min <sup>-1</sup>	24	24	15	20	24	24
Hohl- / Abtriebswelle (Ø) <sup>1</sup>	mm	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4
Max. Haltemoment <sup>2</sup>	Nm	200	200	450	450	450	450
Max. Torgewicht	N	2500	2500	4000	4000	4000	4000
Zul. Abtriebsdrehzahl AUF / ZU bei Frequenzumrichter-Betrieb <sup>3</sup>	min <sup>-1</sup>	42 / 30	--	26 / 26	36 / 30	42 / 30	--
Motorleistung	kW	0,30	0,37	0,30	0,30	0,37	0,45
Betriebsspannung	V	3-230 / 400V	1N-230V	3-230 / 400V	3-230 / 400V	3-230 / 400V	1N-230V
Betriebsfrequenz	Hz	50	50	50	50	50	50
Betriebsstrom <sup>4</sup>	A	1,9 / 1,1	3,5	2,6 / 1,5	2,6 / 1,5	2,1 / 1,2	3,9
Max. Schaltungen pro Stunde <sup>5</sup>		12	12	20	20	20	16
Baus. Zuleitung / Sicherung (träge)		5x1,5 <sup>2</sup> / 10A	3x1,5 <sup>2</sup> / 10A	5x1,5 <sup>2</sup> / 10A	5x1,5 <sup>2</sup> / 10A	5x1,5 <sup>2</sup> / 10A	3x1,5 <sup>2</sup> / 10A
Endschalterbereich <sup>6</sup>		20	20	20	20	20	20
Gewicht	kg	11	13	13	13	13	16
Ersatzteile: Katalog-Blatt		9.052	9.052	9.051	9.051	9.051	9.051

ELEKTROMATEN		SE 9.30	SE 14.15	SE 14.21	SE 6.65 DU	SE 6.80 FU	SE 14.80 FU
Baureihe		S650 S650E	S650 S650E	S650 S650E	S650 S650E	S650 S650E	S650 S650E
Abtriebsdrehmoment	Nm	90	140	140	60	60	140
Abtriebsdrehzahl	min <sup>-1</sup>	30	15	21	20-45 20-30 20-30	15-80 15-30 15-30	10-80 10-30 10-30
Hohl- / Abtriebswelle (Ø) <sup>1</sup>	mm	25,4	25,4 / 31,75	25,4 / 31,75	25,4 / 31,75	25,4 / 31,75	25,4 / 31,75
Max. Haltemoment <sup>2</sup>	Nm	450	600	600	450	450	600
Max. Torgewicht	N	4000	6000	6000	3000	3000	6000
Zul. Abtriebsdrehzahl AUF / ZU bei Frequenzumrichter-Betrieb <sup>3</sup>	min <sup>-1</sup>	52 / 30	26 / 26	36 / 30	--	--	--
Motorleistung	kW	0,37	0,35	0,45	0,45	0,40	0,85
Betriebsspannung	V	3-230 / 400V	3-230 / 400V	3-230 / 400V	3-400V	1N-230V	1N-230V
Betriebsfrequenz	Hz	50	50	50	50	50 / 60	50 / 60
Betriebsstrom <sup>4</sup>	A	2,1 / 1,2	3,3 / 1,9	4,5 / 2,6	0,8	-	-
Max. Schaltungen pro Stunde <sup>5</sup>		20	16	16	20	40	40
Baus. Zuleitung / Sicherung (träge)		5x1,5 <sup>2</sup> / 10A	5x1,5 <sup>2</sup> / 10A	5x1,5 <sup>2</sup> / 10A	5x1,5 <sup>2</sup> / 10A	3x1,5 <sup>2</sup> / 10A	3x1,5 <sup>2</sup> / 10A
Endschalterbereich <sup>6</sup>		20	20 (14)	20 (14)	20 (14)	20 (14)	20 (14)
Gewicht	kg	14	18	14	16	18	24
Ersatzteile: Katalog-Blatt		9.051	9.051	9.051	9.051	9.051	9.051
Art.-Nr. Einbauzeichnung (dxf, dwg)		50000563 50000872 (ER)	50000846 50001076 (ER)	50000846 50001076 (ER)	50001313 50001314 (ER)	50001603 50001604 (ER)	50001544 50001545 (ER)